

Réf. 1EST800

Spécialités

Autres



Les +

Enduction bouts de doigts
Tactile
Précision
Dextérité

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1EST800006	6	10	100
1EST800007	7	10	100
1EST800008	8	10	100
1EST800009	9	10	100
1EST800010	10	10	100
1EST800011	11	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

A voir également

VARIANTES



1EST900



1EST700

DESCRIPTION

Tricot gris sans couture à base de polyester, carbone, support extra fin , enduction PU blanc bouts de doigts, poignet tricot.
Grande souplesse pour travaux de précision sur pièces électroniques.
Protection contre les décharges antistatiques assurée par la composition du gant (polyester / carbone) -> dissipation électrostatique pour réduire les risques d'explosion.

SECTEURS

Industries chimique et pharmaceutique

Industries légères

Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Adapté à une utilisation dans l'industrie électronique, les domaines de pré-peinture et post-peinture, les pièces à environnement contrôlé (par exemple les salles blanches) et les zones ATEX.
Protection mécanique limitée du porteur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Ecrû
Forme	Gant
Environnement	Antistatique
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	Polyester 60%, carbone 40%
Niveau de l'enduction	Bouts des doigts
Matière de l'enduction	PU
Finition de l'enduction	lisse
Poignet	Poignet élastique
Machine distributrice	

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/09/23/1560

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN388:2016
+ A1:2018



1.1.4.X.X.

EN16350:2014

Protection contre les risques mécaniques

Gants de protection - Propriétés électrostatiques