

Réf. **9ASTL**

Multi-usages

Basse

Chaussures basses



S3



0%
METAL

Les +

- * Légère pour un port longue durée.
- * Tige et doublure respirantes.
- * Souplesse.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9ASTL36	36	
9ASTL37	37	10
9ASTL38	38	10
9ASTL39	39	10
9ASTL40	40	10
9ASTL41	41	10
9ASTL42	42	10
9ASTL43	43	10
9ASTL44	44	10
9ASTL45	45	10
9ASTL46	46	10
9ASTL47	47	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

A voir également

VARIANTES



9ASTH

DESCRIPTION

L'ASTROLITE est une chaussure de sécurité basse en cuir gras pleine fleur conçue avec des matériaux à forte respirabilité pour une utilisation dans les meilleures conditions sur une longue durée. Cette chaussure de sécurité antidérapante sur sol acier et céramique offre à son porteur stabilité et protection.

Ce modèle totalement amagnétique garantit la protection du pied grâce à une semelle anti-perforation en textile et un embout en composite.

SECTEURS

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bagagiste,
Chauffeur livreur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir	Doublure	Maille 3D micro-aérée
Poids	506 g		
Tige	Cuir pull-up		
Embout de protection	Composite		
Semelle anti-perforation	Textile		
Semelle d'usure	PU		
Semelle de propreté	Textile et mousse, amovible		
Fermeture	Laçage		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangerez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type LEC FI00340789

Délivré par INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Chaussures de sécurité

S3 Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antistatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules + Semelle anti-perforation / Resistant to a 1100 Newtons pressure + Tige résistante à la pénétration et à l'absorption de l'eau + Semelle de marche à crampon + Semelle anti-perforation

SRC

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine