

Réf. **9BONI10**

Intérieur et milieux secs

Basse

Chaussures basses

O1



### Les +

- \* Chaussure de travail EN ISO 20347.
- \* Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
- \* Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

| Réf.       | Taille | Carton |
|------------|--------|--------|
| 9BONI10035 | 35     | 10     |
| 9BONI10036 | 36     | 10     |
| 9BONI10037 | 37     | 10     |
| 9BONI10038 | 38     | 10     |
| 9BONI10039 | 39     | 10     |
| 9BONI10040 | 40     | 10     |
| 9BONI10041 | 41     | 10     |
| 9BONI10042 | 42     | 10     |
| 9BONI10043 | 43     | 10     |
| 9BONI10044 | 44     | 10     |
| 9BONI10045 | 45     | 10     |
| 9BONI10046 | 46     | 10     |
| 9BONI10047 | 47     | 10     |
| 9BONI10048 | 48     | 10     |

*Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays*

### DESCRIPTION

- \* Sandales de protection avec dessus en cuir nubuck doux et bien aéré
- \* Semelles en PU2D, résistantes aux huiles et aux hydrocarbures
- \* Protection antidérapante SRC

### SECTEURS

Industries légères

Bricolage

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                       |                       |          |                       |
|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
| Couleur               | Noir                  | Doublure | Maille 3D micro-aérée |
| Poids                 | 548 g                 |          |                       |
| Tige                  | Cuir nubuck           |          |                       |
| Semelle intermédiaire | PU                    |          |                       |
| Semelle d'usure       | PU                    |          |                       |
| Semelle de propreté   | EVA perforé, amovible |          |                       |
| Assemblage principal  | Injecté               |          |                       |
| Fermeture             | Bride auto-agrippante |          |                       |

## CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

## Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

## Conditions de stockage

Rangerez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

## Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

## NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type LECFI00381073

Délivré par INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

O1

SRC

Chaussures de travail

O1 Exigences minimales (= résistance aux frottements, à la déchirure et aux glissements, perméabilité vapeur d'eau)+ arrière fermé + absorption des chocs (E) + antistatique (A)

Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine