coverguard®

FICHE TECHNIQUE

BONO II

Réf. 9BONO10

Intérieur et milieux secs | Basse

Sandales

S1 | SRC

Les +

*Chaussure ouverte pour être protégé sans souffrir de la chaleur.
*Talon décroché pour une meilleure stabilité sur échelle.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9BONO10035	35	10
9BONO10036	36	10
9BONO10037	37	10
9BONO10038	38	10
9BONO10039	39	10
9BONO10040	40	10
9BONO10041	41	10
9BONO10042	42	10
9BONO10043	43	10
9BONO10044	44	10
9BONO10045	45	10
9BONO10046	46	10
9BONO10047	47	10
9BONO10048	48	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

DESCRIPTION

La BONO est une sandale en cuir nubuck avec une garniture réfléchissante de chaque côté et une doublure en non-tissé absorbant. Cette chaussure ouverte permet d'être protégé sans souffrir de la chaleur. Ce modèle est équipé d'un embout en acier pour une protection contre la perforation ou la chute d'objets lourds. Il est doté d'une semelle extérieure résistante aux hydrocarbures et aux glissements sur sols céramiques et acier.

SECTEURS

- Industries légères
- Bricolage
- Transport (hors fabrication) et logistique
- Services et distribution

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Noir
Poids	545 g
Tige	Cuir nubuck
Embout de protection	Acier
Semelle intermédiaire	PU
Semelle d'usure	PU
Semelle de propreté	EVA perforé, amovible
Assemblage principal	Injecté
Fermeture	Bride auto-agrippante
Doublure	Maille 3D micro-aérée

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Conditions de stockage

Rangez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieure à 3 ans n'est pas recommandée.

Conditions de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **LECFI00381071**

Délivré par INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom

CE

EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Chaussures de sécurité
S1	**S1** Exigences de base : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + Arrière fermé + Chaussure antitstatique 0,1M? A < 1000 M? + Semelle d'usure résistante aux huiles et hydrocarbures + Talon absorbeur d'énergie E ? 20 Joules
SRC	Semelle d'usure antidérapante sur sol carrelé ou métallique, recouvert de détergent ou de glycérine

MAJ 29/05/2023

COVERGUARD
120 rue Michel Girer, 01390 Mionnay FRANCE - Tél +33 4 72 26 57 57