

Multi-usages

Haute

Chaussures hautes



S1PS

SR

FO



Les +

- * Tige et doublure respirantes.
- * Rembourrage pour un meilleur maintien.
- * Talon arrondi pour une conduite plus confortable.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
9EMEH37	37	10
9EMEH38	38	10
9EMEH39	39	10
9EMEH40	40	10
9EMEH41	41	10
9EMEH42	42	10
9EMEH43	43	10
9EMEH44	44	10
9EMEH45	45	10
9EMEH46	46	10
9EMEH47	47	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

A voir également

DESCRIPTION

L'EMERALD est une chaussure de sécurité montante en Nubuck résistante aux glissements sur sol céramique. Sa languette et son protège malléole sont matelassés afin d'apporter plus de protection. Léger et souple grâce à sa semelle intercalaire anti-perforation en textile et sa coque en composite, ce modèle est également doté d'une semelle antistatique et résistante aux hydrocarbures.

SECTEURS

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bagagiste,
Chauffeur livreur

VARIANTES



9EMEL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Kaki	Semelle de propreté	Textile et mousse, fixe
Couleur 2	Ocre	Assemblag-e principal	Injecté
Poids	692 g	Fermeture	Laçage
Tige	Maille polyamide / Cuir nubuck	Doublure	Non-tissé absorbant
Embout de protectio- n	Composite		
Semelle anti-perf- oration	Textile		
Semelle intermédi-	PU		

CONSEIL D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisa-tion

Ces chaussures peuvent seulement être conformes avec leurs caractéristiques de protection si elles chaussent parfaitement et si elles sont bien conservées. Avant toute utilisation, effectuer une inspection visuelle pour s'assurer qu'elles sont en parfait état et procéder à un essayage. Il est conseillé de choisir le modèle le plus approprié aux exigences spécifiques de votre lieu de travail.

Condition-s de stockage

Rangerez les chaussures dans un endroit sec, propre et aéré. Une durée de stockage supérieur à 3 ans n'est pas recommandée.

Condition-s de lavage

Nettoyez les chaussures régulièrement à l'aide de brosses, chiffons etc. Cirez périodiquement la tige avec un produit approprié à base de graisse, cire, silicone etc.

NORME(S)

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/161/11/23/2011 EXT 01/11/23

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1PS

Chaussures de sécurité

S1PS Exigences fondamentales : un embout de protection résistant à un choc de 200 Joule et un écrasement de 15 000 Newton + zone du talon fermé+ propriétés antistatiques+capacité d'absorption d'énergie du talon+Résistance à la perforation : Résistance de la semelle à la perforation (min.1100 N et valeur Individuelle ≥ 950 N)A-Insert non métallique, pointe de perforation d'un diamètre de 3.0 mm

SR

Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

FO

Résistance aux hydrocarbures