

Réf. **MO6THE3**

Lunettes de protection



K

N

T

S

Les +

Branches flexibles et réglables
Face inclinable
Pont nasal antiglisser

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6THE3	-	10	120

CONDITIONNEMENT DE VENTE

Sachet individuel brochant

A voir également

VARIANTES



MO6THE0

DESCRIPTION

Lunettes de sécurité, oculaire teinté courbé en polycarbonate avec traitement anti-rayure K et anti-buée N, résistance aux températures extrêmes, monture en polycarbonate, branches en polycarbonate et nylon réglables en longueur et inclinaison

SECTEURS

Industries lourdes et de process

Constructions mécaniques

Industries légères

Maintenance

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection	Matériau	Nylon + polycarbonate
Poids	28g	branche	
Oculaire	Polycarbonate 2,2mm	Branches	Ajustables en hauteur et en longueur
Marquage oculaire	5-3.1 EP 1SFTKN CE	Teinte	Solaire
Monture	Polycarbonate	Risque principal	Protection de la vue
Marquage monture	SFT	Couleur	Noir
		Caractéristiques	Traitement anti-rayure normé K Traitement anti-buée normé N Protection solaire Design sport
		Autres caractéristiques	

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/14852-01/00-00

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel